



FM-34 Termál -Transzfer szalag család (viasz/gyanta – fekete)

Leírás:

Az FM-34 festék szalag, egy újonnan kifejlesztett hordozóval rendelkezik, mely megnöveli a nyomtatófej élettartalmát. Viasz-gyanta festék szalaggal nyomtatható a médiumok széles skálája, a vastagabb kartonoktól a szintetikus műanyag fóliákig, nagyon jó kopásállósággal.

Főként vonalkódok és grafikák nyomtatására ajánljuk.

Az FM-34 biztosítja a magas nyomtatási minőséget. Használható az összes Flat nyomtatófejjel szerelt címkenyomtatókhoz, mint az Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato stb.

Ajánlott alapanyagok:

Lakkozott és nemlakkozott címkék

Poliészter fóliák

Polipropilén fóliák

Polietilén címkék

Fényes és félfényes címkék

Technikai paraméterek:

Festék réteg: viasz/gyanta

Hordozó: Poliészter film

Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.2 mikron

Festék szalag vastagsága 8.5+/- 0.1 mikron

Nyomtatási sebesség 300 mm/s - ig

Hőállóság: 200 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

5 - érzékenység

4 - nyomtatási minőség

4 - kémiai ellenállóság

4 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, HOHS/WEEE, TSCA, CONEG, California 65

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu