



FM-50 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – fekete)

Leírás:

FM-50 egy kiváló kopásállóságú, tartós, magas nyomtatási minőséget biztosító festékszalag. Biztosítja a magas nyomtatási minőséget és a kiváló ellenállóságot akár 300 °C fokon különféle vegyi anyagokkal szemben, beleértve a benzin, motor olaj, fehérítő, fagyálló, ásványi szesz, és kénsav. Használható az összes Flat nyomtatófejjel szerelt címkenyomtatókhoz (Avery, Cab, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato).

Ajánlott alapanyagok:

PVC Általános felhasználású címkék

Poliészter fóliák Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi címkék

Polipropilén fóliák Autóipari jelölés

Polietilén címkék Gyógyszeripari jelölés

Ipari és külső jelölés

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta

Hordozó: Poliészter film

Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.2 mikron

Festék szalag vastagsága 6.2+/- 0.1 mikron

Nyomtatási sebesség 150 mm/s - ig

Hőállóság: 300 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

5 - érzékenység

4 - nyomtatási minőség

4 - kémiai ellenállóság

4 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, HOHS/WEEE, TSCA, CONEG, California 65

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu