



FM-53 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – fekete)

Leírás:

FM-53 egy nagyon tartós szalag kiváló kopásállósággal és sokrétű felhasználással. A nyomtatandó médiumok széles skálájának megnyomtatására alkalmas. Alkalmazható Flat és Near-Edge nyomtatófejjel szerelt címkenyomtatókhoz egyaránt.

Ajánlott alapanyagok:

PVC

Poliészter fóliák

Polipropilén fóliák

Polietilén címkék

Lakkozott papír

Szintetikus papír

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta - fekete

Hordozó: Poliészter film

Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.5 mikron

Festék szalag vastagsága 8.0+/- 0.5 mikron

Nyomtatási sebesség 250 mm/s - ig

Hőállóság 130 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

4 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

5 - kémiai ellenállóság

4 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, ROHS, TSCA, ISEGA

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu