



FM-54 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – fekete)

Leírás:

FM-54 egy nagyon magas minőségű festék szalag amelyhez általános nyomtatási energia szükséges ahogy a viasz-gyanta szalaghoz. Magába foglalja a magas nyomtatási minőséget, a nyomtatás teltséget, kiváló vonalkód nyomtatást. A nyomtatandó médiumok széles skálájára használható. Választhatók több előre feldolgozott méretben. Használható a legtöbb Flat fejjel szerelt címkenyomtatóba, mint az Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato stb.

Ajánlott alapanyagok:

PVC

Poliészter fóliák

Polipropilén fóliák

Polietilén címkék

Lakkozott papír

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta - fekete

Hordozó: Poliészter film

Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.5 mikron

Festék szalag vastagsága 6.9+/- 0.5 mikron

Nyomtatási sebesség 250 mm/s - ig

Hőállóság 150 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

5 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

4 - kémiai ellenállóság

5 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, HOHS/WEEE, TSCA, Food Contact

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu