



FM-71NE Termál -Transzfer szalag család (viasz/gyanta – fekete)

Leírás:

Az FM-71NE a leggyakrabban használt NE festék szalag. Legnagyobb előnye a nagy teljesítmény.

Használható különböző nyomtatandó felületre. Az AG71 magas nyomtatási minőséget kínál jó kopásállóság mellett. Választható több előre feldolgozott méretben.

Használható az összes Near-Edge nyomtatófejjel szerelt címkenyomtatókhoz, mint az Avery, Novexx, Tec, Smartdate, stb.

Ajánlott alapanyagok:

Lakkozott és nemlakkozott címkék

Fényes és félfényes anyagok

Polipropilén fóliák

Polietilén címkék

Vinil

Technikai paraméterek:

Festék réteg: viasz/gyanta - fekete

Hordozó: Poliészter film

Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.5 mikron

Festék szalag vastagsága 7.0+/- 0.5 mikron

Nyomtatási sebesség 300 mm/s - ig

Hőállóság 100 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

4 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

2 - kémiai ellenállóság

5 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, ROHs, ISEGA, TSCA, Food Contact

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu