



FM-78 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – fekete)

Leírás:

Az FM-78 online festék szalag, használható minden olyan Near-Edge címkenyomtatóban, ahol különböző csomagoló anyagokat kell megnyomtatni. Kiváló nyomtatási minőséget biztosít magas nyomtatási sebességnél is. A nyomat tartós és ellenáll lekopásnak és ledörzsölődésnek. Választható több előre feldolgozott kiserelésben. Ajánlott a következő nyomtatókba: Markem, SmartDate 2-3, Jaguar, Videojet, Dataflex, Savema, stb.

Ajánlott alapanyagok:

Laminált papír
Lakkozott papír
Különféle alapanyagok
Polietilén címkék
Különféle csomagoló anyagok

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta
Hordozó: Poliészter film
Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.2 mikron
Festék szalag vastagsága 6.5+/- 0.1 mikron
Nyomtatási sebesség 300 mm/s - ig
Hőállóság: 200 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

4 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

5 - kémiai ellenállóság

4 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, ROHs, TSCA, Food Contact, California65, CONEG

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu