



FM-94, FM-95 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – színes)

Leírás:

Metallikus hatású FM-94 és FM-95 festék szalagok kimondottan textil szalag megnyomtatására ajánljuk. Legnagyobb hatást sötét színű textil szalagokon érjük el, de alkalmazható különféle műanyag alapanyagok megnyomtatására is. A gyanta alapú festék szalagokhoz magas nyomtatási energia szükséges, hogy biztosítva legyen a megfelelő ellenállóság és kopásállóság. Nem ajánlatos gyakran mosott textiliához.

Ajánlott alapanyagok:

Textil szalagok
Általános felhasználású címkék
Poliészter szatén
Nejlon taffeta
Polipropilén taffeta

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta - fekete
Hordozó: Poliészter film
Festékréteg vastagsága 5.7+/- 0.5 mikron
Festék szalag vastagsága 9+/- 0.5 mikron
Nyomtatási sebesség 100 mm/s - ig
Hőállóság 100 °C

Szinek:

FM-94 – metallikus arany
FM-96 – metallikus esüst



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

4 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

5 - kémiai ellenállóság

4 - nyomtatási sebesség

4 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, ROHs, ISEGA, TSCA, Food Contact

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu