



FM-96 Termál -Transzfer szalag család (gyanta – fekete)

Leírás:

Az FM-96 festék szalag kimondottan textil szalag megnyomtatására ajánljuk, de alkalmazható különféle műanyag alapanyagok megnyomtatására is. A gyanta alapú festék szalagokhoz közepes nyomtatási energia szükséges, hogy biztosítva legyen a megfelelő ellenállóság és kopásállóság a különböző oldószerektől. Ezzel megnyomtatott textil szalag mosható magas hőfokon, kémiailag tisztítható és vasalható. Az AGT96 festék szalag használható a legtöbb Flat fejű szerelt címkenyomtatóban, mint az Avery, Novexx, Zebra, Datamax, Intermec, Citizen, Sato, stb.

Ajánlott alapanyagok:

Textil szalagok
Általános felhasználású címkék
Poliészter szatén
Nejlon taffeta
Polipropilén taffeta

Technikai paraméterek:

Festék réteg: gyanta - fekete
Hordozó: Poliészter film
Festékréteg vastagsága 4.5+/- 0.5 mikron
Festék szalag vastagsága 8.3+/- 0.5 mikron
Nyomtatási sebesség 150 mm/s - ig
Hőállóság 100 °C



Nyomat tulajdonsága:

Teltség ≥ 1.0 MacBeth skála

Tárolási feltételek: 5°C to 35°C, 20% - 80% páratartalom

Teljesítmény: Tesztelés értékelése a teszt skálán 1 - 5 (5 a legnagyobb)

3 - érzékenység

5 - nyomtatási minőség

4 - kémiai ellenállóság

5 - nyomtatási sebesség

5 - tartósság

Megfelelőség:

REACH – SVHC, ROHs, ISEGA, TSCA, Food Contact

Flexmark Bt. | 2000 Szentendre | Kálvária út 59. | 06 26 354 763

www.szinescimkenyomtato.hu